

Le teste DS consentono di cambiare la configurazione standard dell'ugello Warthog per massimizzare l'efficacia della pulizia. Il vostro ugello Warthog può essere facilmente convertito in un potente strumento per la disincrostazione semplicemente montando una testa DS.


Le teste DS sono caratterizzate da due getti a 105° che in combinazione con un tappo sul foro anteriore garantiscono la massima potenza.

Il risultato è un aumento nell'efficienza della rimozione di calcare, materiale organico, prodotti di corrosione, altri prodotti chimici e minerali.

	1/2" F	3/4" F	1" F
ØxL (mm)	48x110	79x190	106x230
Peso (kg)	1.33	2.1	4.9
Getto frontale	Tappato	Tappato	Tappato
Getti posteriori	2x30° + 2x105° 1/8" NPT	2x30° + 2x105° 1/8" NPT	4x35°/40° + 2x105° + 1/8" NPT
Portata (lt/min)	27-75	40-170	190-300
Pressione max (bar)	350	550	350
DN Lavoro (mm)	60-200	150-500	200-900
Codice	75000.50KD	75000.55D	75000.60D
Kit manutenzione	ST.WS600	ST.WH600	ST.WG600
Kit revisione	ST.WS610	ST.WH610	ST.WG610

Applicazioni

- Sfondamento di tubazioni ostruite.
- Rimozione di sedimenti di natura domestica, civile ed industriale.
- Grasso, fango, radici, sabbia, detersivi.



Warthog 1" F c/testa DS



Inserti tipo "AP2" NPT da 1/8"