



Ugelli rotanti per pulizia e sfondamento di tubazioni ostruite. La forza ed efficacia di questi ugelli è data dall'azione combinata dell'alta pressione, della rotazione rallentata e dalla distribuzione della portata in pochi ma efficaci getti che garantiscono un'azione efficace ed aggressiva.

Tutti gli ugelli sono dotati di inserti con filettatura conica e compattatore di flusso che garantisce un getto lineare e compatto, efficace ed aggressivo fino ad oltre 1 mt di distanza dall'ugello.

Per un'azione più omogenea ed uniforme se ne consiglia l'impiego con guide di centraggio (a partire da DN 300).

Kit di manutenzione disponibili a parte.

| | 3/8" F | 1/2" F | 3/4" F | 1" F | 1" 1/4 F |
|----------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| ØxL (mm) | 48x76 | 48x110 | 79x190 | 106x230 | 122x231 |
| Peso (kg) | 0.5 | 1.33 | 2.1 | 4.9 | 5.0 |
| Getto frontale | 1x15° 1/8" NPT | 1x15° 1/8" NPT | 1x15° 1/8" NPT | 1x15° 1/8" NPT | 1x15° 1/8" NPT |
| Getti posteriori | 2x30° 1/8" NPT | 2x30° 1/8" NPT | 2x30° 1/8" NPT | 4x35°/40° 1/8" NPT | 6x35° 1/8" NPT |
| Portata (lt/min) | 20-45 | 27-75 | 40-170 | 190-300 | 300-450 |
| Pressione max (bar) | 350 | 350 | 550 | 350 | 350 |
| DN Lavoro (mm) | 60-200 | 60-200 | 150-500 | 200-900 | 200-900 |
| Codice | 75000.53 | 75000.50K | 75000.55 | 75000.60 | 75000.61 |
| Con tubo in gomma (60 cm) | | 75000.50B | | | |
| Con tubo e giunto snodato | | 75000.50J | | | |
| Kit manutenzione | ST.WT600 | ST.WS600 | ST.WH600 | ST.WG600 | ST.WD600 |
| Kit revisione | ST.WT610 | ST.WS610 | ST.WH610 | ST.WG610 | ST.WD610 |

Applicazioni

- Sfondamento di tubazioni ostruite.
- Rimozione di sedimenti di natura domestica, civile ed industriale.
- Grasso, fango, radici, sabbia, detersivi.



Inserti tipo "AP2" NPT da 1/8"