

REGOLATORE SOLARE



Cod. TST01M

Seitron SpA presenta Elios Basic, l'ultimo della gamma di regolatori solari Elios, composta da ben altri 10 modelli.

Elios Basic è stato sviluppato per essere il regolatore solare più competitivo nel prezzo della gamma Elios, ma anche per essere il più semplice da usare. Elios Basic è comunque un regolatore solare completo, dotato di 3 ingressi per sonde di temperature NTC 10 KOhm, e di due uscite a relè. Questo lo rende adatto a gestire tutti gli impianti solari a circolazione forzata con pompa e dotati di sorgente integrativa di calore in caso di apporto solare insufficiente, per un totale di 5 differenti schemi impiantistici.

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	230 Vca
Sensori di temperatura	NTC 10KOhm @25°C
Portata contatti relè	2x5(1) A _{max} @ 250 V (SPST) sotto tensione
Assorbimento	2,3 VA
Limiti funzionamento sensori temperatura	collettore - 50°C .. + 200°C , accumulo - 50°C .. + 100°C
Precisione	± 1,5 °C
Campo di regolazione Delta T collettore / accumulo	5°C , 10°C , 15°C , 20°C
Integrazione	20°C .. 80°C
Antigelo	+ 3°C , - 5°C , OFF
Grado di protezione	IP30
Dimensioni	132x87x37mm
Peso	570 gr.
Contenitore	ABS V0 autoestinguente
Colore	Bianco segnale (RAL 9003)



L' interfaccia con l'utente consiste in una manopola per l'impostazione della temperatura di intervento della sorgente integrativa, di un selettore per impostare il Delta T desiderato fra collettore ed accumulo, e di un selettore OFF / acceso con integrazione / acceso senza integrazione. Un tasto TEST per verificare il buon funzionamento della pompa e due LED completano il regolatore.

L' elegante contenitore in ABS autoestinguente bianco aggiunge un'estetica gradevole alla oggettiva competitività del prodotto in termini di rapporto prezzo / prestazioni / qualità



SEITRON S.p.A.

36061- Bassano del Grappa (VI) - Italy - Via M. Prosdocimo, 30
Tel. +39 0424 567842 - Fax. +39 0424 567849

info@seitron.it - www.seitron.it