

PARINOX® EPDM DN10-DN13-DN16



Grande portata d'acqua per i tubi **PARINOX®** disponibili anche dal DN10 al DN16. Anch'essi dotati di treccia esterna in acciaio inossidabile, raccordi di ottone nichelato, bussole in acciaio inossidabile, garantiscono una portata d'acqua che, a seconda del diametro, può variare da 48 a 160 litri al minuto a una pressione di 3 bar. Sono utilizzati prevalentemente per il collegamento **tra la rete idrica e i rubinetti singoli, gli scaldabagni, le pareti doccia attrezzate, e le vasche idromassaggio**, i rubinetti posti sulle cucine industriali.

Big water supply for the **PARINOX®** hoses from DN10 to DN16. They are covered by a stainless steel braiding and equipped with nickel plated brass fittings and stainless steel sleeves. Their water supply can go from 48 to 160 litres per minute at 3 bar working pressure. They are mostly used for the connection between **water supply net and single hole taps, especially those installed on industrial kitchens, water heaters, shower panels and whirlpool systems.**



**PER GRANDI PORTATE
D'ACQUA**

**WHEN BIG WATER SUPPLY
IS REQUIRED**

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

EPDM	Ø mm	Raccordi	Bussole	R - mm	bar	° C	Ø mm	lt/min-3bar	n.
Tubo interno	Treccia Inox AISI 304	Raccordi	Bussole	Raggio di curvatura	Pressione d'esercizio	Temp. fluido di passaggio	Foro sui raccordi	Portata d'acqua	Confezione
Inliner	Braiding St. steel AISI 304	Fittings	Sleeves	Bending radius	Working pressure	Temp. of passing fluid	Passage hole	Water supply	Packaging
DN 10	14	CW614N	16.5	35	10	-5° + 70°	7.5	48	50
DN 13	18.5	CW614N	21	40	10	-5° + 70°	10	76	25
DN 16	23	CW614N	25	60	10	-5° + 70°	13	160	10

RACCORDI | FITTINGS

F	FGI	FG	M	MG	MDB	CF	CFG	TL	F-AL-OR	MVALV
3/8 - 3/8c 15x1 - 1/2 1/2c 15/16 3/4 - 3/4c	3/8 1/2 3/4	1/2 Brevetto Europeo European patent	1/4 - 3/8 1/2 - 1/2c 1/2NPT 3/4	3/8 1/2	10 12 14 15 22	3/8 3/8c 1/2 1/2c 3/4	1/2 3/4	10 12 15	1/2	1/2

I raccordi possono essere fabbricati anche in ottone CW 602N (ADZ) CW510L e CW724R (CUPHIN®). NPI Italia produce anche tubi flessibili equipaggiati con raccordi fabbricati su disegno del cliente.

CUPHIN® è un marchio registrato Wieland-Diehl

Our fittings can be manufactured also in CW 602N Brass (DR-Brass) CW510L and CW724R (CUPHIN®). NPI Italia can also manufacture hoses equipped with fittings made according to customer's drawings.

CUPHIN® is a Wieland-Diehl trade reg. mark

Per l'installazione di questi prodotti è necessario fare riferimento alla "Avvertenze per l'installazione" incluse nei mini cataloghi e presenti on line sul nostro sito.

For installation of these products it is necessary to refer to "Directions for Installation" included in mini catalog and available online on our website.

NEOPERL®

flow, stop and go®