

CARATTERISTICHE TECNICHE:

New Ara 2001

- Diametro 1/2"
- Dimensioni mm. 50 x 132
- Portata litri/minuto 35

New Ara 2002

- Diametro 3/4"
- Dimensioni mm. 60 x 135
- Portata litri/minuto 60

New Ara 2003

- Diametro 1"
- Dimensioni mm. 60 x 142
- Portata litri/minuto 95

New Ara 2004

- Diametro 1" 1/4
- Dimensioni mm. 80 x 171
- Portata litri/minuto 140

New Ara 2005

- Diametro 1" 1/2
- Dimensioni mm. 80 x 171
- Portata litri/minuto 150

New Ara 2006

- Diametro 2"
- Dimensioni mm. 80 x 171
- Portata litri/minuto 220

- Costruito in ottone cromato, lavorato con tornio a controllo numerico.
- Il campo magnetico (10.000 Gauss) è ottenuto con magneti naturali permanenti.
- Collaudato con pompa a pistone ad una pressione di esercizio di 30 ATM, con una temperatura fino a 150°C con velocità ottimale di 2/mt. sec.



***Gli impianti già funzionanti con
NEW ARA sono la nostra migliore
garanzia. Contattateci senza impegno!***

CARATTERISTICHE TECNICHE:

New Ara 2012

- Diametro 2"
- Dimensioni mm. 200 x 220
- Portata litri/minuto 450

New Ara 2013

- Diametro 3"
- Dimensioni mm. 220 x 220
- Portata litri/minuto 550

New Ara 2014

- Diametro 4"
- Dimensioni mm. 240 x 220
- Portata litri/minuto 750

New Ara 2015

- Diametro 5"
- Dimensioni mm. 340 x 460
- Portata litri/minuto 1500

New Ara 2016

- Diametro 6"
- Dimensioni mm. 470 x 850
- Portata litri/minuto 2500

New Ara 2018

- Diametro 8"
- Dimensioni mm. 590 x 910
- Portata litri/minuto 3750



- Costruito in acciaio inox AISI 316, flange a Norme UNI PN 16, lavorato con tornio a controllo numerico.
- Il campo magnetico (10.000 Gauss) è ottenuto con magneti naturali permanenti.
- Collaudato con pompa a pistone ad una pressione di esercizio di 50 ATM, con una temperatura fino a 150°C con velocità ottimali di 2/mt. sec.

***Gli impianti già funzionanti con
NEW ARA sono la nostra migliore
garanzia. Contattateci senza impegno!***