super catalyzer ®™

## CARATTERISTICHE TECNICHE:

### Super Catalyzer 3004

- Diametro **1/2″**
- Dimensioni mm. **50 x 95**
- Portata litri/minuto **14**

### Super Catalyzer 3005

- Diametro **3/4″**
- Dimensioni mm. **50 x 110**
- Portata litri/minuto **20**

### Super Catalyzer 3006

- Diametro **1″**
- Dimensioni mm. **65 x 130**
- Portata litri/minuto **28**

### Super Catalyzer 3007

- Diametro **1″ 1/4**
- Dimensioni mm. **65 x 145**
- Portata litri/minuto **40**

### Super Catalyzer 3008

- Diametro **1″ 1/2**
- Dimensioni mm. **80 x 180**
- Portata litri/minuto **54**

### Super Catalyzer 3009

- Diametro **2″**
- Dimensioni mm. **80 x 190**
- Portata litri/minuto **70**

- Costruito in ottone cromato, lavorato con tornio a controllo numerico.
- Il campo magnetico (10.000 Gauss) è ottenuto con magneti naturali permanenti.
- Collaudato con pompa a pistone ad una pressione di esercizio di 30 ATM, con una temperatura fino a 150°C con velocità ottimale di 2/mt. sec.

***Gli impianti già funzionanti con SUPER CATALYZER sono la nostra migliore garanzia. Contattateci senza impegno!***

Prodotto da

**vosges** ®™

***Tecnologia del futuro***

## CARATTERISTICHE TECNICHE:

### Super Catalyzer 9000

- Diametro **2″**
- Dimensioni mm. **165 x 260**
- Portata litri/minuto **450**

### Super Catalyzer 9001

- Diametro **3″**
- Dimensioni mm. **200 x 260**
- Portata litri/minuto **600**

### Super Catalyzer 9002

- Diametro **4″**
- Dimensioni mm. **220 x 350**
- Portata litri/minuto **900**

### Super Catalyzer 9003

- Diametro **5″**
- Dimensioni mm. **250 x 360**
- Portata litri/minuto **1500**

### Super Catalyzer 9004

- Diametro **6″**
- Dimensioni mm. **300 x 400**
- Portata litri/minuto **3000**

### Super Catalyzer 9005

- Diametro **8″**
- Dimensioni mm. **350 x 450**
- Portata litri/minuto **6000**

- Costruito in acciaio inox AISI 316, flange a Norme UNI PN 16, lavorato con tornio a controllo numerico.
- Il campo magnetico (10.000 Gauss) è ottenuto con magneti naturali permanenti.
- Collaudato con pompa a pistone ad una pressione di esercizio di 50 ATM, con una temperatura fino a 150°C con velocità ottimale di 2/mt. sec.

***Gli impianti già funzionanti con SUPER CATALYZER sono la nostra migliore garanzia. Contattateci senza impegno!***