MODELLO →	EM5F	EM8	EM20	EM30	EM40	CG2007	CG98
TIPO CENTRALINA	MANUALE	MANUALE	MANUALE	AUTOMATICA	AUTOMATICA	AUTOMATICA	AUTOMATICA
CARATTERISTICHE PECULIARI	ON/OFF DA REMOTO MOLTO COMPATTA (DIN 96x96)	ON/OFF DA REMOTO MESSAGGI RIPROGR. ESPANDIBILE	EMERG+CHIAVE A PANNELLO 2 RELE`A BORDO	PULS.EMERGENZA A PANNELLO 4 RELE`A BORDO	4 RELE`A BORDO MESSAGGI RIPROGR. ESPANDIBILE OPZ. BLUETOOTH	DISPLAY 5" 6 RELE`A BORDO MESSAGGI RIPROGR. ESPANDIBILE	CARICABATTERIA E SIRENA A BORDO 3 DISPLAY LED 4 RELE`A BORDO
DISPLAY / SEGNALAZIONI / TASTI	NUMERICO (6 CIFRE LED) 8 LEDS BEEP 90dB 6 TASTI	GRAFICO 3" (128x64 BLU) 2 LEDS BEEP 90dB 10 TASTI	ALFANUMERICO (2x16 BLU) 2 LEDS 4 TASTI	ALFANUMERICO (2x16 BLU) 6 LEDS 6 TASTI	GRAFICO 3" (128x64 BLU) 10 LEDS BEEP 96dB 14 TASTI	GRAFICO 5" (240x128 BLU) 19 LEDS BEEP 96dB 20 TASTI	ALFANUM.2x16 BLU + 3x3 CIFRE LED 19 LED SIRENA 115dB 13 TASTI
RANGE TENSIONE BATTERIA (TEMPO DI HOLD @ +B= 2.5V)	4V – 40V (INFINITO)	4V – 40V (INFINITO)	6V – 36V (500 msec)	6V – 36V (250 msec)	4V – 40V (INFINITO)	4V – 40V (INFINITO)	7V – 36V (500 msec)
INGRESSI ON/OFF TOTALI	6	8	9	9	9	17	12
INGRESSI ON/OFF PROGRAMMABILI	4 (12 FUNZIONI)	6 (28 FUNZIONI)	4 (12 FUNZIONI)	4 (13 FUNZIONI)	8 (31 FUNZIONI)	8 (29 FUNZIONI)	4 (12 FUNZIONI)
MISURE ANALOGICHE MOTORE	W (RPM)	PRESS.OLIO TEMPER.ACQUA LIVELLO COMB. W/PUP (RPM)	PRESS.OLIO TEMPER.ACQUA LIVELLO COMB.	PRESS.OLIO TEMPER.ACQUA LIVELLO COMB.	PR.OLIO, TEMP.OLIO TEMPER.ACQUA LIVELLO COMB. W/PUP (RPM) 2 ING.ANALOG.AUX	PR.OLIO, TEMP.OLIO TEMPER.ACQUA LIVELLO COMB. W/PUP (RPM) 4 ING.ANALOG.AUX	PRESS.OLIO TEMPER.ACQUA LIVELLO COMB.
LETTURA TENSIONI GRUPPO	MONOFASE	TRIFASE (TRUE RMS)	TRIFASE	TRIFASE	TRIFASE (TRUE RMS)	TRIFASE (TRUE RMS)	TRIFASE
LETTURA TENSIONI RETE	NO	NO	NO	TRIFASE	TRIFASE (TRUE RMS)	TRIFASE (TRUE RMS)	TRIFASE
LETTURA CORRENTI UTENZA	MONOFASE	TRIFASE (TRUE RMS)	TRIFASE	TRIFASE	TRIFASE + DIFFER.	TRIFASE + DIFFER.	TRIFASE
FUNZIONE OSCILLOSCOPIO	NO	SI	NO	NO	SI	SI	NO
LETTURA FREQUENZA	GRUPPO	GRUPPO	GRUPPO	GRUPPO	RETE/GRUPPO	RETE/GRUPPO	GRUPPO
LETTURA COSFI/POTENZA/ENERGIA	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI
USCITE PROGRAMMABILI	5 (12 FUNZIONI)	6 (47 FUNZIONI)	4 (16 FUNZIONI)	4 (14 FUNZIONI)	5 (48 FUNZIONI)	8 (48 FUNZIONI) 2 USCITE ANALOG.	4 (15 FUNZIONI)
USCITE A RELE` / CORRENTE MAX	NO	NO	2 / 1x10A, 1x30A	4 / 3x10A, 1x30A	4 / 3x10A, 1x30A	6 / 6x10A	4 / 4x10A
CORRENTE PREECIT. D+ (12V/24V)	200mA/120mA	200mA/120mA	180mA	180mA	200mA/120mA	200mA/120mA	180mA
TIPI DI AVARIA GESTIBILI	24	65	30	32	73	73	32
MEMORIA STORICA OLTRE A CONTAORE/CONTAVV/DREMANUT	ORE NOLEGGIO	600 EVENTI (RTC AUTONOMO)	NO	150 EVENTI	600 EVENTI (RTC AUTONOMO)	600 EVENTI (RTC AUTONOMO)	16 EVENTI (RTC AUTONOMO)
PORTE SERIALI STANDARD	RS232	RS232	RS232	RS232	RS232 RS485, CAN	RS232, RS485 CAN1, CAN2, USB	RS232
FIRMWARE AGGIORNABILE VIA RS232	SI	SI	NO	NO	SI	SI	NO
OPZIONI / ESPANSIONI	NO	RS485 + CAN GPRS, ETHERNET ESPANSIONE I/O	CAN (J1939)	RS485 (MODBUS) CAN (J1939)	SCH.PARALLELO GPRS, ETHERNET MODULO COGENER. ESPANSIONE I/O	SCH.PARALLELO GPRS, ETHERNET MODULO COGENER. ESPANSIONE I/O	RS485 (MODBUS) CAN (J1939) MODULO GPRS ESPANSIONE I/O
PREZZO NETTO PER 50 PZ.	84 €	130 €	CONTATTARE	CONTATTARE	182 €	CONTATTARE	CONTATTARE

PER QUANTITA` OLTRE 250 PEZZI E` POSSIBILE ALLESTIRE VERSIONI PERSONALIZZATE, SEMPLIFICATE O ESTESE - CONTATTATECI PER TABELLA SCONTI DEM