

COLLARE DI DERIVAZIONE IN CARICO
UNDERCLAMP TAPPING SADDLE
Cod. 1025

Scheda Tecnica / Technical Sheet



COD	DIM [mm]	Numero Bulloni Bolts Number	Tipo di Bullone Bolt Type	PN [bar]
1025110020001	110x20	6	M8x60	16
1025110025001	110x25	6	M8x60	16
1025110032001	110x32	6	M8x60	16
1025160020001	160x20	6	M8x100	16
1025160025001	160x25	6	M8x100	16
1025160032001	160x32	6	M8x100	16

100% quality
100% MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Idoneo per tubi PE e PVC
- Materiale: PP-B
- Perforatore: Resina acetlica POM e acciaio INOX AISI 304
- Guarnizioni: NBR O-ring
- Bulloneria: acciaio INOX o zincato

NORMATIVE

- Per Tubi PE:
UNI EN 12201 - ISO 4427 - DIN 8074
- Per Tubi PVC:
UNI EN 1452 - ISO 4422 - DIN 8062
- Per prove:
ISO 13460

PRESCRIZIONI SANITARIE

I collari di derivazione in carico Unidelta sono conformi alle normative per il convogliamento di acqua potabile secondo le prescrizioni vigenti in Italia e numerosi altri Paesi.
Decreto Ministeriale n.174 del 06/04/2004.

TECHNICAL FEATURES

- Suitable for PE and PVC pipes
- Material: PP-B
- Cutter: Acetalic resin (POM) and stainless steel AISI 304
- Seal: NBR O-ring
- Bolts: stainless steel or galvanized steel

STANDARDS

- For PE pipes:
UNI EN 12201 - ISO 4427 - DIN 8074
- For PVC pipes:
UNI EN 1452 - ISO 4422 - DIN 8062
- Tested according to:
ISO 13460

HEALTH STANDARDS

Unidelta underclamp tapping saddles comply with the regulations on the conveyance of drinking water, in accordance with the regulations applicable in Italy and numerous other countries.
Ministerial Decree no. 174 of 06/04/2004.

UNIDELTA SpA

Via Capparola Sotto, 4 - 25078 Vestone (BS) - Italy - Tel. +39 0365 878011 - Fax Export +39 0365 878090 - Fax italia 0365 878080
e-mail: unidelta@unidelta.com - www.unidelta.com